



- 注記:
1. 適用製品規格 ; 108-5126
 2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
 3. 適用タブ寸法については CP78-26022 を参照のこと。

- NOTES,
1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5126
 2. APPLICABLE CONTACT P/N ; 170324, 170325, 170326
 3. SEE CP78-26022. ABOUT APPLICABLE TAB.
- △ COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)
- △ MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C

PRELIMINARY	△2-172074-1	NATURAL
OBSOLETE	△7-172074-1	NATURAL
	172074-7	(RED) 赤
	172074-6	(BLUE) 青
	172074-5	(GREEN) 緑
	172074-4	(YELLOW) 黄
	172074-2	(BLACK) 黒
	172074-1	(NATURAL) 自然色
	型番 (P/N)	色 (COLOR)

<div>TE Connectivity</div>														
組合電線断面積 (WIRE RANGE) — / — mm ² (AWG —)					被覆外径 (INSULATION DIA.) — / — mmφ					名称 (NAME) 187 シリーズ 1極 ポジティブロック (マークII)ハウジング 187 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING				
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (94V-2) 6/6 NYLON (94V-2)					仕上 (FINISH) — / —					一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°				
D5 REVISED PER ECR-18-015822					BH E.W. 22NOV 2018					LOC J 番号 (No.) C-172074				
D1 REVISED PER ECO-11-005294					RK HMR 07APR 11					DR. N. NAGASHIMA DE. M. SUZUKI				
LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR CHK DATE					CHK. M. SUZUKI APP. H. TAGUTI				
										尺度 (SCALE) 4-1				
										REV. D5 SHEET 1 OF 1				